FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT83301

Herramientas neumáticas (clavadora de puntas)

10-30 mm
Clavo

100 piezas
Capacidad

0,4-0,7 MPa
Presión

1,45 kg
Peso

6 925582 197969

Clavadora de puntas neumática 10-30 mm

Clavos de acabado calibre 18 en madera, con gatillo de seguridad



Clavadora neumática de puntas para clavos de 10 a 30 mm, calibre 18 (1,25 x 1,00 mm). El cargador admite 100 piezas y trae gatillo de seguridad.

Trabaja con presión de 0,4 a 0,7 MPa (60-100 psi) y se conecta con cuatro tipos de conector. Pesa 1,45 kg, de metal y plástico.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DEL CLAVO **10-30 mm, Ga18, 1,25 x 1,00 mm**	CAPACIDAD DE CARGA **100 piezas**
PRESIÓN DE OPERACIÓN **0,4-0,7 MPa (60-100 psi)**	SEGURO **Gatillo de seguridad**
CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**	PESO **1,45 kg**
MATERIAL **Metal y plástico**	COLOR **Turquesa**
EMPAQUE **Caja de color**	

INCLUYE

- 1 clavadora neumática de puntas

FICHA TÉCNICA

TAT83301

USOS

- Carpintería y construcción liviana
- Fijación de molduras y trabajos de acabado en madera

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: las herramientas neumáticas son ruidosas y pueden lanzar partículas.
- Desconecta el aire antes de cambiar accesorios, hacer ajustes o dejar la herramienta.
- Revisa que la manguera y los conectores estén en buen estado y bien apretados antes de abrir el aire.
- Lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso y drena el agua del compresor con frecuencia.
- Nunca apuntes la herramienta hacia personas y mantén las manos lejos de la boca de salida.