FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT8641

Herramientas neumáticas (clavadora para concreto)

18-64 mm
Longitud de uña

2,2 mm
Diámetro de uña

70 piezas
Capacidad

0,5-0,8 MPa
Presión

6 925582 197327

Clavadora neumática para concreto 18-64 mm

Clava puntillas de 18 a 64 mm en concreto con aire a 5-8 bar



Clavadora neumática para hormigón (concreto) que dispara puntillas de 18 a 64 mm de longitud y 2,2 mm de diámetro. El cargador admite 70 piezas.

Trabaja con presión de 0,5 a 0,8 MPa (75-116 psi) y trae cuatro tipos de conector. Pesa 3,475 kg y se entrega en caja de color.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE LAS UÑAS **18-64 mm**	DIÁMETRO DE LAS UÑAS **2,2 mm**
CAPACIDAD DE CARGA **70 piezas**	PRESIÓN DE OPERACIÓN **0,5-0,8 MPa (75-116 psi)**
CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**	PESO **3,475 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

INCLUYE

- 1 clavadora neumática para concreto

FICHA TÉCNICA

TAT8641

USOS

- Fijación de listones y estructuras livianas sobre concreto
- Obra y construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: las herramientas neumáticas son ruidosas y pueden lanzar partículas.
- Desconecta el aire antes de cambiar accesorios, hacer ajustes o dejar la herramienta.
- Revisa que la manguera y los conectores estén en buen estado y bien apretados antes de abrir el aire.
- Lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso y drena el agua del compresor con frecuencia.
- Usa equipo de protección personal y apoya la boca contra la superficie antes de disparar; nunca apuntes hacia personas.