FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT91512

Herramientas neumáticas (lijadora)

6" (150 mm)
Plato

10500 rpm
Velocidad

3 cfm (84 L/min)
Consumo de aire

90 psi
Presión

Lijadora neumática orbital 6", 10500 rpm

Lijado de superficies con plato de 150 mm y aire a 90 psi



Lijadora neumática orbital con almohadilla de 6" (150 mm) y velocidad sin carga de 10500 rpm. Se usa en lijado de superficies, sobre todo en trabajos de carrocería y acabado automotriz.

Funciona con aire a 90 psi (alrededor de 6,2-6,3 bar) y consume 3 cfm (84 L/min). Entrada de aire de 1/4", manguera de 3/8" y cuatro tipos de conector. Pesa 1,71 kg.

ESPECIFICACIONES

ALMOHADILLA DE LIJADO **6" (150 mm)**	VELOCIDAD SIN CARGA **10500 rpm**
CONSUMO DE AIRE **3 cfm (84 L/min)**	PRESIÓN DE AIRE **90 psi**
ENTRADA DE AIRE **1/4"**	MANGUERA DE AIRE **3/8"**
CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**	PESO **1,71 kg**
COLOR **Turquesa**	USO **Industria automotriz**
EMPAQUE **Caja de color**	PRESIÓN DE AIRE EN BAR **6,3 bar**

FICHA TÉCNICA

TAT91512

INCLUYE

- 1 lijadora neumática orbital de 6"

USOS

- Lijado en carrocería y pintura automotriz
- Preparación y acabado de superficies

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, mascarilla contra polvo y protección auditiva al lijar.
- Desconecta el aire antes de cambiar el disco de lija.
- Apoya la lijadora sobre la pieza antes de abrir el aire y no excedas los 90 psi.
- Mantén el aire limpio y seco, y lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso.