FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TCSPA131**

Llave combinada

**13 mm**
Medida

**171 mm**
Longitud

**Cr-V**
Material

6 925582 173888

# Llave combinada 13 mm Cr-V

Para tuercas y tornillos de 13 mm, en acero cromo vanadio



Llave combinada de 13 mm de TOTAL, fabricada en acero cromo vanadio (Cr-V) con acabado cromado mate. Mide 171 mm de largo y se vende suelta, empacada en tarjeta.

Una llave combinada tiene una boca abierta en un extremo y una boca cerrada (corona) en el otro, ambas de la misma medida: la abierta sirve para acceder a tuercas y tornillos en sitios donde no se puede entrar por arriba, y la cerrada para dar el apriete o aflojar con mejor agarre.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**Llave combinada (boca abierta y corona)** | MEDIDA<br>**13 mm** |
| LONGITUD<br>**171 mm** | MATERIAL<br>**Cromo vanadio (Cr-V)** |
| ACABADO<br>**Cromado, mate** | EMPAQUE<br>**Suelta, con tarjeta** |
| PESO NETO<br>**0,09 kg** | |

## INCLUYE

- 1 llave combinada

FICHA TÉCNICA

# TCSPA131

## USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm
- Mecánica y mantenimiento en taller
- Trabajos donde se alterna el acceso lateral (boca abierta) y el apriete firme (corona)

## RECOMENDACIONES

- Usa la llave de la medida exacta de la tuerca; una llave floja redondea las esquinas.
- Tira de la llave hacia ti en vez de empujarla, para no golpearte si se resbala.
- No alargues el mango con tubos ni la golpees con martillo: se puede deformar o romper.
- Para aflojar o dar el apriete final usa la boca cerrada (corona), que agarra por todos los lados.
- Límpiala y guárdala seca después de usar para que el cromado no se oxide.