FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TCSPA301

Llave combinada

30 mm
Medida

384 mm
Longitud

Cr-V
Material

6 925582 178883

Llave combinada 30 mm Cr-V

Para tuercas y tornillos de 30 mm, en acero cromo vanadio



Llave combinada de 30 mm de TOTAL, fabricada en acero cromo vanadio (Cr-V) con acabado cromado mate. Mide 384 mm de largo y se vende suelta, empacada en tarjeta.

Una llave combinada tiene una boca abierta en un extremo y una boca cerrada (corona) en el otro, ambas de la misma medida: la abierta sirve para acceder a tuercas y tornillos en sitios donde no se puede entrar por arriba, y la cerrada para dar el apriete o aflojar con mejor agarre.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Llave combinada (boca abierta y corona)**	MEDIDA **30 mm**
LONGITUD **384 mm**	MATERIAL **Cromo vanadio (Cr-V)**
ACABADO **Cromado, mate**	EMPAQUE **Suelta, con tarjeta**
PESO NETO **0,55 kg**	

INCLUYE

- 1 llave combinada

FICHA TÉCNICA

TCSPA301

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 30 mm
- Mecánica y mantenimiento en taller
- Trabajos donde se alterna el acceso lateral (boca abierta) y el apriete firme (corona)

RECOMENDACIONES

- Usa la llave de la medida exacta de la tuerca; una llave floja redondea las esquinas.
- Tira de la llave hacia ti en vez de empujarla, para no golpearte si se resbala.
- No alargues el mango con tubos ni la golpees con martillo: se puede deformar o romper.
- Para aflojar o dar el apriete final usa la boca cerrada (corona), que agarra por todos los lados.
- Límpiala y guárdala seca después de usar para que el cromado no se oxide.