FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TCSPAR081

Llave combinada con trinquete

8 mm
Medida

140 mm
Longitud

Cr-V
Material

6 925582 174137

Llave combinada con trinquete 8 mm Cr-V

Gira tuercas de 8 mm sin reubicar la llave, en acero Cr-V



Llave combinada con trinquete (ratchet) de 8 mm de TOTAL, en acero cromo vanadio (Cr-V) con acabado cromado mate. Mide 140 mm de largo y se vende suelta, empacada en tarjeta.

El trinquete permite girar la tuerca o el tornillo sin sacar la llave y reubicarla en cada vuelta, lo que acelera el trabajo en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Llave con trinquete (ratchet)**	MEDIDA **8 mm**
LONGITUD **140 mm**	MATERIAL **Cromo vanadio (Cr-V)**
ACABADO **Cromado, mate**	EMPAQUE **Suelta, con tarjeta**
PESO NETO **0,05 kg**	

INCLUYE

- 1 llave con trinquete

FICHA TÉCNICA

TCSPAR081

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm
- Mecánica y mantenimiento en espacios reducidos
- Trabajos repetitivos donde reubicar la llave en cada vuelta hace perder tiempo

RECOMENDACIONES

- Usa la llave de la medida exacta de la tuerca; una llave floja redondea las esquinas.
- Tira de la llave hacia ti en vez de empujarla, para no golpearte si se resbala.
- No alargues el mango con tubos ni golpees la llave con martillo: el trinquete se puede dañar.
- Para el apriete o aflojado final de tuercas muy duras, usa una llave fija o de torque; el trinquete es para girar rápido.
- Límpiala y guárdala seca después de usar; no la dejes a la intemperie.