FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TCSPAR121**

Llave combinada con trinquete

**12 mm**
Medida

**170 mm**
Longitud

**Cr-V**
Material

# Llave combinada con trinquete 12 mm Cr-V

Gira tuercas de 12 mm sin reubicar la llave, en acero Cr-V




Llave combinada con trinquete (ratchet) de 12 mm de TOTAL, en acero cromo vanadio (Cr-V) con acabado cromado mate. Mide 170 mm de largo y se vende suelta, empacada en tarjeta.

El trinquete permite girar la tuerca o el tornillo sin sacar la llave y reubicarla en cada vuelta, lo que acelera el trabajo en espacios reducidos.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**Llave con trinquete (ratchet)** | MEDIDA<br>**12 mm** |
| LONGITUD<br>**170 mm** | MATERIAL<br>**Cromo vanadio (Cr-V)** |
| ACABADO<br>**Cromado, mate** | EMPAQUE<br>**Suelta, con tarjeta** |
| PESO NETO<br>**0,09 kg** | |

## INCLUYE

- 1 llave con trinquete

6 925582 181623

FICHA TÉCNICA

# TCSPAR121

## USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 12 mm
- Mecánica y mantenimiento en espacios reducidos
- Trabajos repetitivos donde reubicar la llave en cada vuelta hace perder tiempo

## RECOMENDACIONES

- Usa la llave de la medida exacta de la tuerca; una llave floja redondea las esquinas.
- Tira de la llave hacia ti en vez de empujarla, para no golpearte si se resbala.
- No alargues el mango con tubos ni golpees la llave con martillo: el trinquete se puede dañar.
- Para el apriete o aflojado final de tuercas muy duras, usa una llave fija o de torque; el trinquete es para girar rápido.
- Límpiala y guárdala seca después de usar; no la dejes a la intemperie.