FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TCVLI202301

Vibrador de concreto inalámbrico

20 V
Voltaje

2300 rpm
Velocidad sin carga

Φ35 x 1200 mm
Cabezal

Vibrador de concreto inalámbrico 20 V, 2300 rpm

Para compactar concreto fresco; batería y cargador por separado



Vibrador de hormigón (concreto) inalámbrico de 20 V, con velocidad sin carga de 2300 rpm y una corriente sin carga de 2,5 A. Su botón o cabezal vibrador mide Φ35 x 1200 mm.

Se vende sin batería ni cargador, empacado en caja de color. Al ser inalámbrico se puede usar en obras sin acceso a un tomacorriente.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	VELOCIDAD SIN CARGA **2300 rpm**
CORRIENTE SIN CARGA **2,5 A**	BOTÓN (CABEZAL) VIBRADOR **Φ35 x 1200 mm**
BATERÍA Y CARGADOR **Se venden por separado**	EMPAQUE **Caja de color**
PESO NETO **5,33 kg**	

INCLUYE

- 1 vibrador de concreto inalámbrico

6 941639 858256

FICHA TÉCNICA

TCVLI202301

USOS

- Compactar concreto recién fundido para sacar el aire atrapado
- Fundición de columnas, losas y elementos pequeños en obra

RECOMENDACIONES

- Usa guantes y botas de caucho al trabajar con concreto fresco.
- Sumerge el cabezal solo en concreto fresco; no lo hagas funcionar en seco por tiempos largos.
- Retira la batería antes de limpiar o guardar el equipo, y lava el cabezal apenas termines para que no se pegue el concreto.
- No sujetes la herramienta por el cabezal vibrador mientras está encendida.
- Usa baterías y cargador compatibles con 20 V.