FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TDLI12428

Taladro inalámbrico

12 V
Voltaje

20 Nm
Par máximo

0-750 rpm
Velocidad

0,8-10 mm
Portabrocas

Taladro inalámbrico sin escobillas 12 V, 20 Nm

Taladro compacto sin escobillas de 12 V para taladrar y atornillar



Taladro inalámbrico compacto sin escobillas de 12 V, con velocidad sin carga de 0 a 750 rpm y par máximo de 20 Nm. Su portabrocas de plástico admite brocas de 0,8 a 10 mm y tiene 15+1 ajustes de par.

Incluye luz de trabajo integrada y un paquete de baterías de 1,5 Ah (TBLI12153); se carga por puerto USB tipo C y el cargador se vende por separado.

ESPECIFICACIONES

NOMBRE OFICIAL **Taladro inalámbrico compacto sin escobillas**	VOLTAJE **12 V**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-750 rpm**	PAR MÁXIMO **20 Nm**
TIPO DE PORTABROCAS **Plástico**	CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **0,8-10 mm (1/32-3/8 in)**
AJUSTES DE PAR **15+1**	LUZ DE TRABAJO **Integrada**
CARGA DE BATERÍA **Puerto USB tipo C**	EMPAQUE **Caja de color**
PESO NETO **1,1 kg**	

FICHA TÉCNICA

TDLI12428

INCLUYE

- 1 taladro inalámbrico
- 1 paquete de baterías de 1,5 Ah (TBLI12153)

USOS

- Perforar madera, plástico y metales livianos
- Atornillar y desatornillar con ajuste de par
- Trabajos de instalación, montaje y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta bien la pieza antes de taladrar.
- Retira la batería antes de cambiar la broca o el accesorio.
- No fuerces la herramienta: si se frena o se calienta, para y deja que enfríe.
- Elige el ajuste de par y la velocidad según el material y el tornillo o la broca.
- Cuida la batería: no la expongas a calor extremo ni a la humedad.