TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TGT250105

Hidrolavadora a gasolina

6,0 HP
Potencia

214 bar
Presión máxima

8,7 L/min
Caudal

208 cc
Cilindrada

6 925582 195118

Hidrolavadora a gasolina 208 cc, 6 HP, 3100 psi

Presión de 214 bar para lavado de autos, patios y talleres



Hidrolavadora con motor OHV de 4 tiempos a gasolina de 208 cc y 6,0 HP, que entrega una presión máxima de 214 bar (3.100 psi) y un caudal de 8,7 L/min (2,3 GPM). Arranca por cuerda y gira a 3.600 rpm.

Tiene bomba de leva axial de 3 pistones en aluminio, tanque de combustible de 3,6 L y cárter de 0,6 L de aceite. Se usa en lavado automotriz, doméstico y de taller. Es portátil y trae lanza y pistola de metal, manguera de presión y boquillas.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR **OHV, 4 tiempos, a gasolina**	CILINDRADA **208 cc**
POTENCIA **6,0 HP**	PRESIÓN MÁXIMA **214 bar (3.100 psi)**
CAUDAL **8,7 L/min (2,3 GPM)**	TIPO DE BOMBA **Leva axial, 3 pistones, aluminio**
VELOCIDAD DEL MOTOR **3.600 rpm**	SISTEMA DE ARRANQUE **Por cuerda (retroceso)**
TANQUE DE COMBUSTIBLE **3,6 L**	COMBUSTIBLE **Gasolina sin plomo**
VOLUMEN DE ACEITE **0,6 L**	ACEITE RECOMENDADO **10W30**

FICHA TÉCNICA

TGT250105

LONGITUD DE LA MANGUERA DE PRESIÓN **7,6 m**	PESO **32,5 kg**
CERTIFICACIÓN **CE**	EMPAQUE **Caja**

INCLUYE

- 1 hidrolavadora
- 1 pistola de metal
- 1 lanza de metal
- 1 manguera de presión de 7,6 m
- Boquillas (3)

USOS

- Lavado de vehículos
- Limpieza de patios, fachadas y pisos
- Limpieza de maquinaria y trabajos de taller

RECOMENDACIONES

- Llena el cárter con aceite antes de encenderla: no viene con aceite de fábrica.
- Nunca apuntes el chorro hacia personas, animales ni conexiones eléctricas.
- Usa gafas de protección y calzado cerrado; el chorro a presión puede cortar la piel.
- Úsala al aire libre: el motor emite gases de escape tóxicos.
- Apaga el motor y deja que se enfríe antes de recargar combustible.