TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THCT070

Herramientas de prensado hidráulico

Cu 4-70 mm²
Rango

45 kN
Fuerza

11 mm
Carrera

1,80 kg aprox.
Peso

6 925582 158274

Ponchadora hidráulica Cu 4-70 mm², 45 kN

Prensado hexagonal, carrera 11 mm, con maletín y 9 matrices



Tenaza hidráulica de prensado hexagonal con fuerza de 45 kN para terminales de cobre de 4 a 70 mm2. Tiene carrera de 11 mm, mide unos 310 mm y pesa unos 1,80 kg.

Viene en maletín con nueve matrices de prensado (4 a 70 mm2) y un juego de juntas tóricas de sellado.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE PRENSADO **Cu 4-70 mm2**	FUERZA DE PRENSADO **45 kN**
TIPO DE PRENSADO **Hexagonal**	CARRERA **11 mm**
LONGITUD **310 mm aprox.**	PESO **1,80 kg aprox.**
PESO DEL MALETÍN **1,1 kg**	COLOR DEL MANGO **Negro**
EMPAQUE **Maletín**	

FICHA TÉCNICA

THCT070

INCLUYE

- 1 maletín
- 9 matrices de prensado: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 y 70 mm2
- 1 juego de juntas tóricas de sellado

USOS

- Prensado de terminales y conectores de cobre en cables de calibre medio
- Instalaciones eléctricas

RECOMENDACIONES

- Elige la matriz que corresponda a la sección del terminal y del cable.
- Usa gafas y guantes: la herramienta trabaja con alta presión hidráulica.
- Desenergiza el circuito antes de prensar.
- Guárdala limpia y dentro de su maletín.