TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THISEB12031

Extensiones para dados de impacto (1/2")

3
Piezas

1/2"
Cuadrante

75, 150, 250 mm
Largos

Cr-Mo
Material

6 932584 809868

Juego de 3 extensiones de impacto 1/2" Cr-Mo

Extensiones de 3", 6" y 10" para llave de impacto de 1/2"



Juego de 3 barras de extensión de impacto con cuadrante de 1/2", en acero cromo-molibdeno (Cr-Mo), con extrusión en frío y tratamiento térmico. Traen tres largos: 3" (75 mm), 6" (150 mm) y 10" (250 mm).

Sirven para alcanzar tuercas hundidas con llaves de impacto de 1/2".

ESPECIFICACIONES

PIEZAS **3**	CUADRANTE **1/2"**
LARGOS **3" (75 mm), 6" (150 mm) y 10" (250 mm)**	MATERIAL **Cr-Mo**
FABRICACIÓN **Extrusión en frío**	TRATAMIENTO **Térmico**
PESO **0,75 kg**	EMPAQUE **Doble blíster**

INCLUYE

- 1 barra de extensión de impacto de 3" (75 mm)
- 1 barra de extensión de impacto de 6" (150 mm)
- 1 barra de extensión de impacto de 10" (250 mm)

FICHA TÉCNICA

THISEB12031

USOS

- Alcanzar tuercas hundidas con llave de impacto de 1/2"
- Mecánica automotriz e industrial

RECOMENDACIONES

- Usa dados de impacto con llaves de impacto; los dados cromados comunes no están hechos para ese trabajo.
- Escoge el dado que ajuste exacto en la tuerca: uno flojo la redondea y puede resbalar.
- Usa gafas de seguridad y guantes al trabajar con herramienta de impacto.
- Revisa el dado antes de usarlo; si tiene fisuras o el cuadrante deformado, cámbialo.