TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THKTHP61607

Juego de herramientas combinadas en maletín

160
Piezas

1/4, 3/8, 1/2 pulg
Encastres

6-19 mm
Llaves combinadas

6 937541 238552

Juego combinado de 160 piezas, dados 1/4, 3/8 y 1/2

Carracas, dados, puntas, llaves y alicates de alta palanca en maletín



Juego combinado de 160 piezas con tres llaves de carraca (1/4, 3/8 y 1/2 pulgada), dados hexagonales, profundos, de estrella y para bujía, barras de extensión, juntas universales, adaptadores de tres vías, mango giratorio y una llave de 3 patas para filtro de aceite.

Incluye 40 puntas de 25 mm y 16 dados para puntas de 1/4 pulgada, cuatro destornilladores, 10 llaves combinadas de 6 a 19 mm, 9 llaves Allen de 1,5 a 10 mm y tres alicates de 8 pulgadas (punta larga, articulado deslizante y universal de alta palanca), en maletín de transporte.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **160**	LLAVES DE CARRACA **3: 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada**
DADOS HEXAGONALES DE 1/2 PULGADA **10 piezas, 17 a 32 mm**	DADOS HEXAGONALES DE 3/8 PULGADA **11 piezas, 9 a 19 mm**
DADOS HEXAGONALES DE 1/4 PULGADA **13 piezas, 4 a 14 mm**	DADOS DE ESTRELLA DE 3/8 PULGADA **9 piezas: E6 a E20**
DADOS PARA BUJÍA **21 mm de 1/2 pulgada; 16 y 18 mm de 3/8 pulgada**	LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE **3 patas**
PUNTAS DE DESTORNILLADOR **40 piezas de 1/4 pulgada x 25 mm**	ALICATES **3 de 8 pulgadas, alta palanca**
LLAVES COMBINADAS **10 piezas, 6 a 19 mm**	LLAVES ALLEN **9 piezas, 1,5 a 10 mm**

FICHA TÉCNICA

THKTHP61607

PESO	PRESENTACIÓN
9,6 kg	Maletín de transporte

INCLUYE

- 3 llaves de carraca: 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada
- 10 dados hexagonales de 1/2 pulgada, 11 de 3/8 y 13 de 1/4 pulgada
- 13 dados profundos: 7 de 1/4 y 6 de 3/8 pulgada
- 9 dados de estrella de 3/8 pulgada
- 3 dados para bujía (1 de 1/2 y 2 de 3/8 pulgada)
- 6 barras de extensión (2 de cada encastre), 3 juntas universales y 3 adaptadores
- 1 llave para filtro de aceite de 3 patas
- 16 dados para puntas de 1/4 pulgada x 37 mm, 1 portapuntas y 1 mango giratorio de 150 mm
- 40 puntas de destornillador de 1/4 pulgada x 25 mm
- 2 destornilladores de ranura (SL5,5x100 y SL6x150) y 2 Phillips (PH1x100 y PH2x150)
- 1 alicate de punta larga, 1 articulado deslizante y 1 universal, de 8 pulgadas
- 9 llaves Allen y 10 llaves combinadas

USOS

- Mecánica y mantenimiento automotriz y de taller
- Cambio de filtro de aceite y de bujías
- Apriete y aflojado de tornillería métrica

RECOMENDACIONES

- Usa el dado o la llave de la medida exacta y asegúralo bien antes de aplicar fuerza.
- No uses tubos para alargar los mangos ni golpees con la carraca.
- Usa gafas de protección y guantes en trabajos mecánicos.
- Antes de usar la llave de filtro de aceite, deja enfriar el motor.
- Guarda cada pieza en su lugar del maletín.