TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT06001

Cortador manual de baldosas

600 mm
Corte máximo

14 mm
Espesor máximo

Recto y 45°
Cortes

6,65 kg
Peso

8 887914 009945

Cortador de baldosas 600 mm, doble riel

Corte recto y a 45° en cerámica y porcelanato hasta 14 mm



Cortador manual de baldosas de doble riel con longitud máxima de corte de 600 mm y espesor máximo de 14 mm, con cuchilla de carburo de tungsteno sobre rodamiento. Hace corte recto y en ángulo de 45°.

Tiene base de acero de 820 x 200 mm y barras deslizantes de 20 mm de diámetro. Pesa 6,65 kg.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE **600 mm**	ESPESOR MÁXIMO DE CORTE **14 mm**
CUCHILLA **Carburo de tungsteno con rodamiento, 22 x 6 x 2 mm**	BASE DE ACERO **820 x 200 mm**
ESPESOR DE LA BASE **2 mm**	DIÁMETRO DE LA BARRA DESLIZANTE **20 mm**
FUNCIONES **Corte recto y a 45°**	PESO **6,65 kg**
EMPAQUE **Caja a color**	

INCLUYE

- 1 cortador de baldosas

FICHA TÉCNICA

THT06001

USOS

- Cortar cerámica, azulejo y baldosa en obra
- Instalación de pisos y enchapes

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y guantes: las baldosas sueltan esquirlas y bordes filosos.
- Marca la línea de corte y apoya la baldosa firme sobre la base antes de cortar.
- Haz el corte en una sola pasada continua y con presión pareja.
- Mantén limpia la guía de las barras y lubrícala de vez en cuando.
- Trabaja sobre una superficie plana y estable, y no excedas el espesor máximo de corte.