FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT1016S

Llaves ajustables

156 mm (6")
Longitud

0-24 mm
Apertura

Cr-V
Material

6 941639 874188

Llave ajustable 2 en 1 de 6" (156 mm), Cr-V

Llave ajustable y llave para tubos en una sola herramienta



Llave 2 en 1 que combina la función de llave ajustable y de llave para tubos, con una longitud de 156 mm (6 pulgadas) y una apertura ajustable de 0 a 24 mm. Está hecha en acero Cr-V.

Tiene cabezal intercambiable y un mango suave bicolor de diseño exclusivo. Se vende en caja de exhibición.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN **2 en 1: llave ajustable y llave para tubos**	LONGITUD **156 mm (6")**
APERTURA AJUSTABLE **0-24 mm**	MATERIAL **Acero Cr-V**
CABEZAL **Intercambiable**	MANGO **Suave bicolor ergonómico**
PESO **0,21 kg**	MARCA **TOTAL TOOLS**
EMPAQUE **Caja de exhibición (caja a color)**	

INCLUYE

- 1 llave ajustable 2 en 1 de 6"

FICHA TÉCNICA

THT1016S

USOS

- Apretar y aflojar tuercas y tuberías
- Trabajos de plomería y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Elige la medida que ajuste sin holgura sobre la tuerca o el tornillo: una llave floja redondea las esquinas.
- Ajusta la mordaza con la rueda hasta que apriete bien y tira siempre de la llave hacia el lado de la mordaza fija.
- No alargues el mango con tubos ni golpees la llave con martillo: puedes dañarla o lesionarte.
- Usa gafas de seguridad y guantes en trabajos que exijan fuerza.
- Límpiala y guárdala seca para que la rueda de ajuste siga moviéndose con suavidad.