FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT10210G

Llaves ajustables

250 mm (10")
Longitud

0-52 mm
Apertura

2 protectores
Incluye

Llave ajustable 2 en 1 de 10" (250 mm), apertura 52 mm

Llave ajustable y llave para tubos con apertura extra amplia



Llave ajustable con función de llave para tubos, de 250 mm (10 pulgadas) en Cr-V y con apertura extra amplia de 0 a 52 mm. Incluye 2 protectores de mordaza para no marcar la superficie de la pieza.

Su cabezal es intercambiable y el mango suave es bicolor. Es especialmente útil para apretar y retirar tuercas de espiga, tuercas deslizantes y tuercas de colador bajo el lavamanos y el inodoro. Se vende en medio blíster.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN **Llave ajustable y llave para tubos**	LONGITUD **250 mm (10")**
APERTURA AJUSTABLE **0-52 mm (extra amplia)**	MATERIAL **Cr-V**
CABEZAL **Intercambiable**	MANGO **Suave bicolor**
PROTECTORES DE MORDAZA **2 piezas**	COLOR **Turquesa**
MARCA **TOTAL TOOLS**	EMPAQUE **Medio blíster**
PESO NETO **0,67 kg**	

6 941639 879732

FICHA TÉCNICA

THT10210G

INCLUYE

- 1 llave ajustable 2 en 1 de 10"
- 2 protectores de mordaza

USOS

- Apretar y retirar tuercas de espiga, deslizantes y de colador bajo lavamanos e inodoro
- Trabajos de plomería
- Apretar y aflojar tuercas y tuberías

RECOMENDACIONES

- Elige la medida que ajuste sin holgura sobre la tuerca o el tornillo: una llave floja redondea las esquinas.
- Ajusta la mordaza con la rueda hasta que apriete bien y tira siempre de la llave hacia el lado de la mordaza fija.
- No alargues el mango con tubos ni golpees la llave con martillo: puedes dañarla o lesionarte.
- Usa gafas de seguridad y guantes en trabajos que exijan fuerza.
- Límpiala y guárdala seca para que la rueda de ajuste siga moviéndose con suavidad.