FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT10834

Gato hidráulico tipo carro, perfil bajo

3 t
Capacidad

85 mm
Altura mínima

515 mm
Altura máxima

430 mm
Recorrido

Gato hidráulico de patín perfil bajo 3 t

Perfil bajo con bomba doble para levantar rápido, de 85 a 515 mm



Gato hidráulico largo tipo patín, de bajo perfil, con capacidad de 3 toneladas. Su altura mínima es de apenas 85 mm, lo que permite meterlo bajo vehículos bajos, y llega a 515 mm con un recorrido de 430 mm.

Tiene bomba doble para levantamiento rápido: sube la carga con menos bombeos hasta tocar el punto de apoyo. Pesa 32 kg y es de uso en talleres de autos.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA **3 t**	ALTURA MÍNIMA **85 mm**
ALTURA MÁXIMA **515 mm**	RECORRIDO **430 mm**
BOMBA **Doble, de elevación rápida**	PESO NETO **32 kg**
MATERIAL **Metal**	

INCLUYE

- 1 gato hidráulico de patín de perfil bajo

6 925582 157987

FICHA TÉCNICA

THT10834

USOS

- Levantar vehículos de poca altura libre al piso
- Talleres de autos

RECOMENDACIONES

- Usa el gato solo sobre piso firme, plano y nivelado; nunca sobre tierra blanda o inclinada.
- No superes la capacidad indicada ni lo uses para sostener: una vez levantada la carga, apóyala en burros o soportes de seguridad.
- Nadie debe meterse debajo de una carga que solo esté sostenida por el gato.
- Inspecciona fugas de aceite y el estado de las ruedas antes de usarlo, y guárdalo con el brazo recogido.
- Levanta por los puntos de apoyo que indique el fabricante del vehículo o de la carga.