FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT109062

Gato hidráulico tipo botella

6 t
Capacidad

210 mm
Altura mínima

410 mm
Altura máxima

200 mm
Recorrido

6 925582 172997

Gato hidráulico de botella 6 t

Con válvula de seguridad, de 210 a 410 mm de altura



Gato hidráulico de botella de 6 toneladas con válvula de seguridad. Su altura mínima es de 210 mm, la máxima de 410 mm y el recorrido de 200 mm.

Pesa 4,1 kg. Es de uso automotriz para levantar cargas de hasta 6 toneladas en ruedas, mantenimiento y reparaciones.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA **6 t**	VÁLVULA DE SEGURIDAD **Sí**
ALTURA MÍNIMA **210 mm**	ALTURA MÁXIMA **410 mm**
RECORRIDO **200 mm**	PESO NETO **4,1 kg**

INCLUYE

- 1 gato hidráulico de botella

USOS

- Mantenimiento y reparaciones de vehículos
- Levantar cargas de hasta 6 t

FICHA TÉCNICA

THT109062

RECOMENDACIONES

- Usa el gato sobre una superficie firme y nivelada, con la carga centrada sobre el pistón.
- No superes la capacidad máxima ni extiendas el pistón más allá de su recorrido.
- Una carga levantada se apoya en burros o soportes de seguridad; nunca te pongas debajo de una carga sostenida solo por el gato.
- Úsalo siempre en posición vertical y revisa que no tenga fugas de aceite antes de cada uso.
- Cierra la válvula de descarga con suavidad al terminar y guárdalo en vertical.