FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**THT109122**

Gato hidráulico tipo botella

**12 t**
Capacidad

**235 mm**
Altura mínima

**470 mm**
Altura máxima

**235 mm**
Recorrido

6 925582 171662

# Gato hidráulico de botella 12 t

Con válvula de seguridad, de 235 a 470 mm de altura




Gato hidráulico de botella de 12 toneladas con válvula de seguridad. Su altura mínima es de 235 mm, la máxima de 470 mm y el recorrido de 235 mm.

Pesa 6,7 kg y se empaca en caja de color. Sirve para levantar cargas pesadas a poca altura.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA<br>**12 t** | VÁLVULA DE SEGURIDAD<br>**Sí** |
| ALTURA MÍNIMA<br>**235 mm** | ALTURA MÁXIMA<br>**470 mm** |
| RECORRIDO<br>**235 mm** | PESO NETO<br>**6,7 kg** |

## INCLUYE

- 1 gato hidráulico de botella

## USOS

- Levantar cargas pesadas a poca altura
- Mantenimiento de vehículos y equipos

FICHA TÉCNICA

THT109122

## RECOMENDACIONES

- Usa el gato sobre una superficie firme y nivelada, con la carga centrada sobre el pistón.
- No superes la capacidad máxima ni extiendas el pistón más allá de su recorrido.
- Una carga levantada se apoya en burros o soportes de seguridad; nunca te pongas debajo de una carga sostenida solo por el gato.
- Úsalo siempre en posición vertical y revisa que no tenga fugas de aceite antes de cada uso.
- Cierra la válvula de descarga con suavidad al terminar y guárdalo en vertical.