FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT109502

Gato hidráulico tipo botella

50 t
Capacidad

280 mm
Altura mínima

470 mm
Altura máxima

190 mm
Recorrido

Gato hidráulico de botella 50 t

Con válvula de seguridad, de 280 a 470 mm de altura



Gato hidráulico de botella de 50 toneladas con válvula de seguridad. Tiene 280 mm de altura mínima, 470 mm de máxima y 190 mm de recorrido.

Pesa 22,6 kg. Es un gato de uso industrial para cargas muy pesadas a poca altura.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA **50 t**	VÁLVULA DE SEGURIDAD **Sí**
ALTURA MÍNIMA **280 mm**	ALTURA MÁXIMA **470 mm**
RECORRIDO **190 mm**	PESO NETO **22,6 kg**
GARANTÍA **1 año**	

INCLUYE

- 1 gato hidráulico de botella

6 925582 173413

FICHA TÉCNICA

THT109502

USOS

- Levantar cargas muy pesadas a poca altura
- Uso industrial

RECOMENDACIONES

- Usa el gato sobre una superficie firme y nivelada, con la carga centrada sobre el pistón.
- No superes la capacidad máxima ni extiendas el pistón más allá de su recorrido.
- Una carga levantada se apoya en burros o soportes de seguridad; nunca te pongas debajo de una carga sostenida solo por el gato.
- Úsalo siempre en posición vertical y revisa que no tenga fugas de aceite antes de cada uso.
- Cierra la válvula de descarga con suavidad al terminar y guárdalo en vertical.