TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT111051

Pistola de engrase manual

400 cc / 14 oz
Capacidad

4500 psi
Presión de trabajo

10000 psi
Presión estallido

12"
Manguera

6 925582 167634

Pistola de engrase de 400 cc (14 oz)

De servicio pesado, 4500 psi de trabajo



Pistola engrasadora manual de servicio pesado con capacidad de 400 cc (14 oz). Se carga con cartucho de 14 oz o con 400 cc de grasa a granel, y trabaja a 4500 psi con una presión de estallido de 10000 psi.

Su cuerpo es de tubo de acero de 1,2 mm con fundición de aluminio, e incluye manguera flexible de nailon de alta presión de 12" y boquilla curva metálica.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **400 cc / 14 oz**	FORMA DE CARGA **Cartucho de 14 oz o grasa a granel**
PRESIÓN DE TRABAJO **4500 psi**	PRESIÓN DE ESTALLIDO **10000 psi**
MATERIAL **Tubo de acero de 1,2 mm y fundición de aluminio**	MANGUERA **Nailon flexible de alta presión, 12"**
BOQUILLA **Curva, metálica**	PESO **1,46 kg**
GARANTÍA **1 año**	

FICHA TÉCNICA

THT111051

INCLUYE

- 1 pistola de engrase
- 1 manguera flexible de nailon de alta presión de 12"
- 1 boquilla curva metálica

USOS

- Lubricar rodamientos y graseros en talleres automotrices e industriales

RECOMENDACIONES

- Limpia la boquilla y el grasero antes de engrasar para no meter suciedad al mecanismo.
- No superes la presión de trabajo indicada ni apuntes la boquilla hacia personas.
- Usa guantes y gafas: la grasa a presión puede lastimar la piel y los ojos.
- Usa el tipo de grasa que pida el fabricante del equipo que vas a lubricar.
- Guárdala limpia, con el émbolo recogido y la boquilla tapada.