FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT111062

Pistola de engrase manual

600 cc / 21 oz
Capacidad

3600 psi
Presión de trabajo

6000 psi
Presión de ruptura

3 oz / 40 golpes
Entrega mín.

Pistola de engrase de 600 cc (21 oz)

De servicio pesado con pistón doble, 3600 psi de trabajo



Pistola engrasadora manual de servicio pesado con capacidad de 600 cc (21 oz) y pistón doble de alto rendimiento de volumen. Entrega como mínimo 3 oz cada 40 golpes, trabaja a 3600 psi y su presión de ruptura es de 6000 psi.

Se carga con cartucho de 14 oz o con 600 cc de grasa a granel. Su cuerpo es de tubo de acero de 1,2 mm con fundición de aluminio, e incluye manguera flexible de nailon de 12" y boquilla curva metálica.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **600 cc / 21 oz**	PISTÓN **Doble**
ENTREGA MÍNIMA **3 oz / 40 golpes**	FORMA DE CARGA **Cartucho de 14 oz o grasa a granel**
PRESIÓN DE TRABAJO **3600 psi**	PRESIÓN DE RUPTURA **6000 psi**
MATERIAL **Tubo de acero de 1,2 mm y fundición de aluminio**	MANGUERA **Nailon flexible de alta presión, 12"**
BOQUILLA **Curva, metálica**	PESO **1,7 kg**
GARANTÍA **1 año**	

6 925582 191073

FICHA TÉCNICA

THT111062

INCLUYE

- 1 pistola de engrase
- 1 manguera flexible de nailon de alta presión de 12"
- 1 boquilla curva metálica

USOS

- Lubricar rodamientos y graseros en talleres industriales y automotrices

RECOMENDACIONES

- Limpia la boquilla y el grasero antes de engrasar para no meter suciedad al mecanismo.
- No superes la presión de trabajo indicada ni apuntes la boquilla hacia personas.
- Usa guantes y gafas: la grasa a presión puede lastimar la piel y los ojos.
- Usa el tipo de grasa que pida el fabricante del equipo que vas a lubricar.
- Guárdala limpia, con el émbolo recogido y la boquilla tapada.