FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT118302

Engrasadora neumática

30 L
Capacidad

50:1
Relación de presión

850 g/min
Flujo máximo

6-8 bar
Presión de trabajo

Engrasadora neumática 30 L, relación 50:1

Bomba de grasa para tambor de 30 L con manguera de 5 m



Engrasadora neumática para tambor de grasa de 30 L, con relación de presión 50:1 y presión de trabajo de 6 a 8 bar. Entrega hasta 850 g/min de flujo libre y alcanza una presión máxima de fluido de 400 bar.

Trae manguera de grasa de 5 m y regulador de aire de entrada y salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua. Se usa en talleres automotrices e industriales para engrasar maquinaria y vehículos.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **30 L**	RELACIÓN DE PRESIÓN **50:1**
PRESIÓN DE TRABAJO **6-8 bar**	FLUJO LIBRE MÁXIMO **850 g/min**
PRESIÓN MÁXIMA DE FLUIDO **400 bar**	DIÁMETRO DEL CILINDRO **70 mm**
CONSUMO DE AIRE **250 L/min a 6,2 bar**	ENTRADA DE AIRE **1/4" con regulador y filtrado de agua**
MEDIDA DEL TAMBOR **330 x 430 mm**	MANGUERA DE GRASA **5 m**
PESO **16 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de cartón**	

6 925582 191134

FICHA TÉCNICA

THT118302

INCLUYE

- 1 engrasadora neumática
- 1 manguera de grasa de 5 m

USOS

- Engrase de maquinaria y vehículos en talleres automotrices e industriales
- Suministro de grasa desde tambor de 30 L

RECOMENDACIONES

- Usa aire comprimido dentro del rango de 6 a 8 bar; más presión no mejora el trabajo y fatiga el equipo.
- Usa gafas de seguridad: la grasa a alta presión puede salir proyectada.
- Nunca dirijas la boquilla hacia tu cuerpo ni la apoyes en la piel: la grasa a alta presión puede penetrar y causar lesiones graves.
- Despresuriza el equipo y desconecta el aire antes de cambiar el tambor o dar mantenimiento.
- Revisa manguera y conexiones antes de usar y cambia cualquier pieza dañada.