TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT121251

Juego de copas (dados) de 1/2"

25
Piezas

1/2"
Encastre

10-32 mm
Dados

Cr-V 50BV30
Material

6 925582 183320

Juego de copas 1/2" de 25 piezas con maletín

18 dados de 10 a 32 mm, 2 dados de bujía, trinquete y barra T



Juego de 25 piezas con encastre de 1/2": 18 dados de 10 a 32 mm, dos dados de bujía de 16 y 21 mm, dos barras de extensión, barra en T deslizante, junta universal y trinquete de 45 dientes con botón de liberación rápida.

Está fabricado en acero Cr-V (cromo vanadio) 50BV30 tratado térmicamente, con acabado cromado, y viene en maletín de plástico resistente.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **25**	ENCASTRE **1/2"**
DADOS **18 piezas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm**	DADOS DE BUJÍA **2 piezas: 16 y 21 mm**
BARRAS DE EXTENSIÓN **2 piezas: 125 mm y 250 mm**	BARRA EN T DESLIZANTE **250 mm**
JUNTA UNIVERSAL **1/2"**	TRINQUETE **1/2", 45 dientes, botón de liberación rápida**
MATERIAL **Acero Cr-V 50BV30**	TRATAMIENTO **Térmico**
ACABADO **Cromado**	CERTIFICACIÓN **CE**

FICHA TÉCNICA

THT121251

PESO	EMPAQUE
4,5 kg	**Maletín de plástico resistente**

INCLUYE

- 1 trinquete de 1/2" con botón de liberación rápida
- 18 dados de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm
- 2 dados de bujía: 16 y 21 mm
- 2 barras de extensión: 125 mm y 250 mm
- 1 barra en T deslizante de 250 mm
- 1 junta universal de 1/2"
- 1 maletín de plástico

USOS

- Aflojar y apretar tornillos y tuercas en mecánica y automotriz
- Mantenimiento general, construcción y taller

RECOMENDACIONES

- Elige el dado del tamaño exacto de la tuerca o el tornillo; uno flojo redondea la cabeza y puede resbalar.
- Asienta bien el dado antes de dar fuerza y jala la herramienta hacia ti en vez de empujarla.
- Usa los dados de impacto solo en pistolas de impacto: estos dados son para uso manual.
- No alargues el mango con tubos ni golpees el trinquete con martillo: se dañan los dientes del mecanismo.
- Límpialos y guárdalos secos y completos en su estuche para evitar óxido y pérdidas.