FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT1631

Tecles de cadena (diferenciales)

3 toneladas
Capacidad

3 m
Altura de elevación

22,5 kg
Peso neto

Tecle de cadena 3 t, 3 m de elevación

Tecle manual con 2 cadenas de carga para levantar hasta 3 toneladas



Tecle de cadena manual de 3 toneladas de capacidad nominal y 3 m de altura de elevación, con dos cadenas de carga. Se usa para subir y bajar cargas pesadas en talleres, bodegas y depósitos.

Para levantar la carga completa se necesita un tirón de 404 N sobre la cadena. La distancia entre ganchos es de 470 mm y el equipo pesa 22,5 kg. Viene en caja de madera.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD NOMINAL **3 toneladas**	ALTURA DE ELEVACIÓN **3 m**
NÚMERO DE CADENAS DE CARGA **2**	DISTANCIA ENTRE GANCHOS **470 mm**
TIRÓN DE CADENA PARA LEVANTAR LA CARGA COMPLETA **404 N**	PESO NETO **22,5 kg**
EMPAQUE **Caja de madera**	

INCLUYE

- 1 tecle de cadena

FICHA TÉCNICA

THT1631

USOS

- Levantar cargas pesadas en taller, bodega o depósito
- Montaje y mantenimiento de equipos y maquinaria
- Maniobras de izaje manual

RECOMENDACIONES

- No superes nunca la capacidad nominal indicada.
- Cuelga el tecle de un punto de anclaje que resista varias veces la carga.
- Revisa cadena y ganchos antes de cada uso; no lo uses si hay eslabones deformados.
- Nunca te ubiques debajo de la carga suspendida.
- Levanta y baja con tirones suaves, sin sacudidas.