FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT191003

Alicates de presión (mordaza curva)

10" (250 mm)
Tamaño

0-50 mm
Apertura

HRC38-HRC48
Dureza

Alicate de presión mordaza curva 10" (250 mm)

Alicate de presión niquelado, mordaza curva, abre 0-50 mm



Alicate de presión de mordaza curva de 10 pulgadas (250 mm), en acero al carbono niquelado, con dureza de HRC38 a HRC48. Su rango de apertura va de 0 a 50 mm.

La mordaza curva concentra la presión sobre tubería y piezas cuadradas o hexagonales, por lo que sirve para torcerlas y sujetarlas. Tiene mango de plástico y viene en medio blíster doble.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **10" (250 mm)**	TIPO DE MORDAZA **Curva**
RANGO DE APERTURA **0-50 mm**	MATERIAL **Acero al carbono**
DUREZA **HRC38°-HRC48°**	ACABADO **Niquelado**
MANGO **Plástico**	PESO **0,5 kg**
EMPAQUE **Medio blíster doble**	

6 925582 188523

FICHA TÉCNICA

THT191003

INCLUYE

- 1 alicate de presión

USOS

- Sujetar y torcer tubería, piezas cuadradas o hexagonales
- Sujetar piezas con firmeza mientras se trabajan
- Uso industrial y de taller

RECOMENDACIONES

- Ajusta la abertura antes de cerrar el alicate sobre la pieza para que trabaje con fuerza y sin deslizar.
- No lo uses como martillo ni lo golpees.
- Libera el seguro con la palanca; no lo abras a golpes.
- Usa guantes y gafas, y aleja las manos de la mordaza al cerrar.
- Limpia y seca el alicate después de usarlo para evitar óxido.