TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

## THT281005

Alicates pico de loro (bomba de agua)

**10" / 250 mm**
Tamaño

**50 mm**
Apertura máxima

**Cr-V**
Material

# Alicate pico de loro 10", apertura 50 mm

Para sujetar tuercas, tubos y piezas redondas con apertura ajustable




Alicate pico de loro (también llamado alicate de bomba) de 10" (250 mm) en acero cromo vanadio (Cr-V), con acabado negro y pulido. Su apertura máxima de sujeción es de 50 mm.

Tiene mango de TPR de dos colores y viene empacado en colgador de plástico (PP).

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**Pico de loro** | TAMAÑO<br>**10" (250 mm)** |
| APERTURA MÁXIMA DE SUJECIÓN<br>**50 mm** | MATERIAL<br>**Acero cromo vanadio (Cr-V)** |
| ACABADO<br>**Negro y pulido** | MANGO<br>**TPR de dos colores** |
| PESO<br>**0,42 kg** | EMPAQUE<br>**Colgador de plástico (PP)** |

## INCLUYE

- 1 alicate pico de loro 10"

6 925582 157604

FICHA TÉCNICA

# THT281005

## USOS

- Sujetar y girar tuercas, tubos y piezas redondas
- Trabajos de plomería, mecánica y mantenimiento

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de protección al cortar: los extremos del material pueden salir disparados.
- No uses el alicate como martillo ni le alargues el brazo con tubos: se dañan los filos y el mango.
- No cortes ni sujetes cables con corriente: desconecta primero la energía, a menos que la herramienta sea aislada para eso.
- No fuerces el corte de materiales más duros que el alicate: si no corta, usa la herramienta adecuada.
- Límpialo y guárdalo seco para evitar el óxido; una gota de aceite en la articulación mantiene el movimiento suave.