FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT281006

Alicates pico de loro (bomba de agua)

10" / 250 mm
Tamaño

40 mm
Apertura máxima

Cr-V
Material

6 925582 171068

Alicate pico de loro 10", apertura 40 mm

Para sujetar tuercas, tubos y piezas redondas con apertura ajustable



Alicate pico de loro (también llamado alicate de bomba) de 10" (250 mm) en acero cromo vanadio (Cr-V), con acabado negro y pulido. Su apertura máxima de sujeción es de 40 mm.

Tiene mango de TPR de dos colores y viene empacado en colgador de plástico (PP).

ESPECIFICACIONES

TIPO **Pico de loro (alicate de bomba)**	TAMAÑO **10" (250 mm)**
APERTURA MÁXIMA DE SUJECIÓN **40 mm**	MATERIAL **Acero cromo vanadio (Cr-V)**
ACABADO **Negro y pulido**	MANGO **TPR de dos colores**
PESO **0,458 kg**	EMPAQUE **Colgador de plástico (PP)**

INCLUYE

- 1 alicate pico de loro 10"

FICHA TÉCNICA

THT281006

USOS

- Sujetar y girar tuercas, tubos y piezas redondas
- Trabajos de plomería, mecánica y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de protección al cortar: los extremos del material pueden salir disparados.
- No uses el alicate como martillo ni le alargues el brazo con tubos: se dañan los filos y el mango.
- No cortes ni sujetes cables con corriente: desconecta primero la energía, a menos que la herramienta sea aislada para eso.
- No fuerces el corte de materiales más duros que el alicate: si no corta, usa la herramienta adecuada.
- Límpialo y guárdalo seco para evitar el óxido; una gota de aceite en la articulación mantiene el movimiento suave.