TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT281202

Alicates pico de loro (bomba de agua)

12" / 300 mm
Tamaño

50 mm
Apertura máxima

Cr-V
Material

Alicate pico de loro 12", apertura 50 mm

Para sujetar tuercas, tubos y piezas grandes con apertura ajustable



Alicate pico de loro (también llamado alicate de bomba) de 12" (300 mm) en acero cromo vanadio (Cr-V), con acabado negro y pulido. Su apertura máxima de sujeción es de 50 mm.

Tiene mango de TPR para un agarre cómodo y viene en medio blíster doble. Es el más largo de la línea de alicates pico de loro TOTAL de esta tanda.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Pico de loro**	TAMAÑO **12" (300 mm)**
APERTURA MÁXIMA DE SUJECIÓN **50 mm**	MATERIAL **Acero cromo vanadio (Cr-V)**
ACABADO **Negro y pulido**	MANGO **TPR**
PESO **0,81 kg**	EMPAQUE **Colgador de plástico o blíster doble parcial**
COLORES DEL MANGO **Dos**	

INCLUYE

- 1 alicate pico de loro 12"

6 925582 157611

FICHA TÉCNICA

THT281202

USOS

- Sujetar y girar tuercas, tubos y piezas redondas
- Trabajos de plomería, mecánica y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de protección al cortar: los extremos del material pueden salir disparados.
- No uses el alicate como martillo ni le alargues el brazo con tubos: se dañan los filos y el mango.
- No cortes ni sujetes cables con corriente: desconecta primero la energía, a menos que la herramienta sea aislada para eso.
- No fuerces el corte de materiales más duros que el alicate: si no corta, usa la herramienta adecuada.
- Límpialo y guárdalo seco para evitar el óxido; una gota de aceite en la articulación mantiene el movimiento suave.