FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT301251

Transpaletas manuales

2.500 kg
Capacidad

550 x 1150 mm
Horquilla

85-200 mm
Altura horquilla

Transpaleta manual 2.500 kg

Mueve estibas de hasta 2.500 kg con horquilla de 550 x 1150 mm



Transpaleta (estibador) manual con capacidad de 2.500 kg y horquilla de 550 x 1150 mm. La altura de la horquilla va de 85 mm (mínima) a 200 mm (máxima), y la distancia entre horquillas es de 230 mm.

La rueda directriz (volante) mide Ø200 x 50 mm y es de poliuretano; los rodillos de carga en tándem miden Ø80 x 70 mm. Viene empacada en caja de madera contrachapada.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **2.500 kg**	TAMAÑO DE LA HORQUILLA (ANCHO X LARGO) **550 x 1150 mm**
DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS **230 mm**	ALTURA MÍNIMA DE LA HORQUILLA **85 mm**
ALTURA MÁXIMA DE LA HORQUILLA **200 mm**	VOLANTE **Ø200 x 50 mm**
MATERIAL DEL VOLANTE **Poliuretano**	RODILLOS DE CARGA EN TÁNDEM **Ø80 x 70 mm**
EMPAQUE **Caja de madera contrachapada**	PESO NETO **69,83 kg**

INCLUYE

- 1 transpaleta manual 2.500 kg

FICHA TÉCNICA

THT301251

USOS

- Mover estibas y cargas paletizadas en bodegas y almacenes
- Cargar y descargar mercancía en distancias cortas

RECOMENDACIONES

- No superes la capacidad máxima de carga indicada y centra la carga sobre las horquillas.
- Úsala sobre piso firme y nivelado; evita pendientes y huecos.
- No transportes personas ni te subas a la transpaleta.
- Al terminar, baja las horquillas y deja la transpaleta donde no estorbe el paso.
- Mantén libre el camino y usa guantes y calzado de seguridad al manipular cargas.