FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT4530419

Cincel de punta (concreto)

305 mm
Longitud

4 mm
Punta

19 mm
Mango

Acero 40Cr
Material

Cincel de punta 305 mm Cr 40, punta de 4 mm

Cincel de punta para concreto, con recubrimiento en polvo



Cincel de hormigón de 305 mm de largo, con punta de 4 mm y mango de 19 mm, de acero 40Cr con tratamiento térmico. Sirve para romper concreto, ladrillo y piedra y para abrir huecos en obra.

Lleva recubrimiento en polvo transparente y el mango de diseño único de TOTAL. Se vende en empaque colgante de plástico.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS **4 mm x 19 mm x 305 mm**	MATERIAL **Acero 40Cr**
TRATAMIENTO **Térmico**	ACABADO **Recubrimiento en polvo transparente**
MANGO **Diseño único**	COLOR **Turquesa**
PESO **0,85 kg**	EMPAQUE **Colgador de plástico**

INCLUYE

- 1 cincel de punta

6 923736 769925

FICHA TÉCNICA

THT4530419

USOS

- Romper concreto, ladrillo y piedra
- Abrir huecos en obra y trabajos de demolición liviana

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad: al golpear el metal o la piedra saltan esquirlas.
- Usa guantes y mantén las manos lejos de la cabeza del cincel; golpea con martillo de mecánico de cara plana.
- Si la cabeza del cincel se hongo (se aplasta y se abre), esmerílala antes de seguir usándolo.
- Sujeta la pieza firme y apoya el cincel recto sobre el punto de corte antes de golpear.
- No lo uses como palanca ni como cuña: no está hecho para eso.