FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**THT4531916**

Cincel frío (plano)

**305 mm**
Longitud

**19 mm**
Ancho

**16 mm**
Mango

**Acero 40Cr**
Material

# Cincel frío 305 mm Cr 40, cabeza de 19 mm

Cincel plano para metal y mampostería, con recubrimiento en polvo




Cincel frío de 305 mm de largo, con 19 mm de ancho y 16 mm de mango, de acero 40Cr con tratamiento térmico. Sirve para cortar o desbastar metal y abrir canales en ladrillo o concreto.

Lleva recubrimiento en polvo transparente y el mango de diseño único de TOTAL. Se vende en empaque colgante de plástico.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MEDIDAS<br>**19 mm x 16 mm x 305 mm** | MATERIAL<br>**Acero 40Cr** |
| TRATAMIENTO<br>**Térmico** | ACABADO<br>**Recubrimiento en polvo transparente** |
| MANGO<br>**Diseño único y ergonómico** | PESO<br>**0,704 kg** |
| EMPAQUE<br>**Colgador de plástico** | |

## INCLUYE

- 1 cincel frío

6 942210 224903

FICHA TÉCNICA

# THT4531916

## USOS

- Cortar y desbastar metal
- Abrir canales en mampostería
- Mantenimiento y demolición liviana

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad: al golpear el metal o la piedra saltan esquirlas.
- Usa guantes y mantén las manos lejos de la cabeza del cincel; golpea con martillo de mecánico de cara plana.
- Si la cabeza del cincel se hongo (se aplasta y se abre), esmerílala antes de seguir usándolo.
- Sujeta la pieza firme y apoya el cincel recto sobre el punto de corte antes de golpear.
- No lo uses como palanca ni como cuña: no está hecho para eso.