FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT576004

Cortadora manual de piso

600 mm
Corte máximo

12 mm
Espesor máximo

2 de carburo
Rodajas

5,5 kg
Peso

6 925582 162141

Cortadora de piso de 600 mm, corte hasta 12 mm

Cortadora manual de baldosas con 2 rodajas de carburo, corte recto y diagonal



Cortadora manual de piso con longitud máxima de corte de 600 mm y espesor máximo de corte de 12 mm. Hace cortes en línea recta y en diagonal (hasta 45°).

Tiene base de acero de 815 x 195 mm, barra deslizante de 19 mm de diámetro, mango de aluminio y caucho, y viene con 2 rodajas de carburo de tungsteno de 16 x 6 x 3 mm. Pesa 5,5 kg.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE **600 mm**	ESPESOR MÁXIMO DE CORTE **12 mm**
TIPOS DE CORTE **Línea recta y diagonal (hasta 45°)**	TAMAÑO DE LA BASE DE ACERO **815 x 195 mm**
ESPESOR DE LA BASE **2 mm**	RODAJAS **2, de carburo de tungsteno**
MEDIDA DE LA RODAJA **16 x 6 x 3 mm**	DIÁMETRO DE LA BARRA DESLIZANTE **19 mm**
DESLIZADOR **16 mm**	MATERIALES **Rieles de acero, mango de aluminio y caucho**
PESO **5,5 kg**	

FICHA TÉCNICA

THT576004

INCLUYE

- 1 cortadora de piso
- 2 rodajas de carburo de tungsteno

USOS

- Corte de azulejos y baldosas en línea recta
- Corte en diagonal de piezas de revestimiento
- Trabajos de construcción y de taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y guantes: al cortar el piso saltan esquirlas y los bordes quedan filosos.
- Apoya la cortadora sobre una superficie firme y plana, y sujeta la pieza para que no se mueva al rayar.
- Raya la pieza con una sola pasada firme de la rodaja y luego quiébrala presionando el mango; no repitas el rayado.
- Mantén limpias y lubricadas las barras de deslizamiento, y cambia la rodaja cuando deje de rayar bien.
- Mide y marca la línea de corte antes de empezar y deja la pieza apoyada de forma pareja.