FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT578002

Cortadora manual de piso

800 mm
Corte máximo

16 mm
Espesor máximo

22x6x2 mm
Cuchilla

12 kg
Peso neto

6 923736 768911

Cortadora de piso de 800 mm, corte hasta 16 mm

Cortadora manual de baldosas con cuchilla de carburo y mango de aluminio



Cortadora manual de piso con longitud máxima de corte de 800 mm y espesor máximo de corte de 16 mm. Hace cortes en línea recta y en diagonal.

Tiene mango de aluminio fundido, base de acero de 1015 x 200 mm, barras de 20 mm, deslizadores de aluminio extralargos y cuchilla de carburo de tungsteno (22 x 6 x 2 mm) con rodamiento de bolas. Pesa 12 kg netos y viene con una bolsa.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE **800 mm**	ESPESOR MÁXIMO DE CORTE **16 mm**
TIPOS DE CORTE **Línea recta y diagonal**	TAMAÑO DE LA BASE DE ACERO **1015 x 200 mm**
TAMAÑO DE LA CUCHILLA **22 x 6 x 2 mm**	CUCHILLA **Carburo de tungsteno, con rodamiento de bolas**
MANGO **Aluminio fundido**	SOPORTES **Sólidos**
DIÁMETRO DE LA BARRA DESLIZANTE **20 mm**	DESLIZADORES **Aluminio, extralargos**
PESO NETO **12 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

THT578002

INCLUYE

- 1 cortadora de piso
- 1 bolsa

USOS

- Corte de azulejos y baldosas en línea recta
- Corte en diagonal de piezas de revestimiento
- Trabajos de construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y guantes: al cortar el piso saltan esquirlas y los bordes quedan filosos.
- Apoya la cortadora sobre una superficie firme y plana, y sujeta la pieza para que no se mueva al rayar.
- Raya la pieza con una sola pasada firme de la rodaja y luego quiébrala presionando el mango; no repitas el rayado.
- Mantén limpias y lubricadas las barras de deslizamiento, y cambia la rodaja cuando deje de rayar bien.
- Mide y marca la línea de corte antes de empezar y deja la pieza apoyada de forma pareja.