TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THTFX12151

Dados y accesorios

1/2"
Cuadrante

375 mm / 15"
Longitud

50BV30
Material

6 925582 198591

Mango flexible 1/2" de 375 mm (15")

Mango articulado de 1/2" para aflojar y apretar con ángulo



Mango flexible (articulado) de cuadrante 1/2" y 375 mm (15") de largo, en acero 50BV30 con tratamiento térmico y acabado cromado.

Su cabeza articulada permite trabajar con ángulo en espacios donde una barra rígida no cabe. Se empaca con colgante plástico.

ESPECIFICACIONES

NOMBRE OFICIAL **Mango móvil 1/2"**	CUADRANTE **1/2"**
LONGITUD **375 mm / 15"**	MATERIAL **Acero 50BV30 (Cr-V)**
TRATAMIENTO **Térmico**	ACABADO **Cromado**
EMPAQUE **Colgante plástico**	PESO NETO **0,66 kg**

INCLUYE

- 1 mango flexible de 1/2"

FICHA TÉCNICA

THTFX12151

USOS

- Aflojar y apretar dados de 1/2" con ángulo
- Mecánica y trabajo automotriz

RECOMENDACIONES

- Usa el dado del tamaño exacto de la tuerca.
- No lo uses como palanca extendida con tubos.
- No lo uses con pistola de impacto.
- Mantén la cabeza articulada limpia y con una gota de aceite.