FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THTGP346

Extractor mecánico (3 mandíbulas)

4"
Tamaño

3 mandíbulas
Brazos

4000 kg
Fuerza máxima

6 925582 179965

Extractor de 3 brazos 4", fuerza máx. 4000 kg

Para sacar rodamientos, poleas y piñones de ejes en el taller



Extractor de tres brazos (mandíbulas) de 4" con fuerza máxima de 4000 kg, para retirar rodamientos, poleas, piñones y otras piezas montadas a presión sobre un eje. Está hecho en Cr-V con tratamiento térmico y acabado cromado.

Sus tres brazos reparten la fuerza alrededor de la pieza, lo que ayuda a jalarla de forma pareja sin torcerla. Sus dimensiones de aplicación son A = 120 mm y A1 = 125 mm.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **4"**	NÚMERO DE MANDÍBULAS **3**
FUERZA MÁXIMA **4000 kg**	MATERIAL **Cr-V con tratamiento térmico**
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE **Cromado**	DIMENSIONES DE APLICACIÓN **A = 120 mm, A1 = 125 mm, L1 = 40 mm, L2 = 87 mm, L3 = 38 mm, L4 = 60 mm**
PESO **1,2 kg**	EMPAQUE **Caja de cartón**

FICHA TÉCNICA

THTGP346

INCLUYE

- 1 extractor de 3 brazos de 4"

USOS

- Retirar rodamientos (balineras) de ejes
- Sacar poleas, piñones y engranajes montados a presión
- Mantenimiento mecánico y automotriz en taller

RECOMENDACIONES

- Verifica que los brazos agarren la pieza de forma pareja antes de apretar.
- Centra el tornillo del extractor con el eje; no lo uses inclinado.
- Aplica la fuerza poco a poco y no sobrepases la fuerza máxima indicada.
- Usa gafas de protección: una pieza puede salir de golpe.
- Un poco de aceite penetrante en el ajuste ayuda con piezas oxidadas.