TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THTGP366

Extractor mecánico (3 mandíbulas)

6"
Tamaño

3 mandíbulas
Brazos

6000 kg
Fuerza máxima

Extractor de 3 brazos 6", fuerza máx. 6000 kg

Para sacar rodamientos, poleas y piñones más grandes de ejes



Extractor de tres brazos (mandíbulas) de 6" con fuerza máxima de 6000 kg, para retirar rodamientos, poleas, piñones y otras piezas montadas a presión sobre un eje. Está hecho en Cr-V con tratamiento térmico y acabado cromado.

Es la versión grande de la línea: sus tres brazos reparten la fuerza alrededor de la pieza y jalan de forma pareja. Sus dimensiones de aplicación son A = 175 mm y A1 = 170 mm.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **6"**	NÚMERO DE MANDÍBULAS **3**
FUERZA MÁXIMA **6000 kg**	MATERIAL **Cr-V con tratamiento térmico**
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE **Cromado**	DIMENSIONES DE APLICACIÓN **A = 175 mm, A1 = 170 mm, L1 = 50 mm, L2 = 135 mm, L3 = 50 mm, L4 = 95 mm**
PESO **2,5 kg**	EMPAQUE **Caja de cartón**

6 925582 179972

FICHA TÉCNICA

THTGP366

INCLUYE

- 1 extractor de 3 brazos de 6"

USOS

- Retirar rodamientos (balineras) de ejes
- Sacar poleas, piñones y engranajes montados a presión
- Mantenimiento mecánico y automotriz en taller

RECOMENDACIONES

- Verifica que los brazos agarren la pieza de forma pareja antes de apretar.
- Centra el tornillo del extractor con el eje; no lo uses inclinado.
- Aplica la fuerza poco a poco y no sobrepases la fuerza máxima indicada.
- Usa gafas de protección: una pieza puede salir de golpe.
- Un poco de aceite penetrante en el ajuste ayuda con piezas oxidadas.