FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THTLCS1241

Sierra manual para concreto liviano

600 mm / 24"
Largo

17 (tungsteno)
Dientes

65Mn
Material

6 925582 195880

Sierra para hormigón liviano 24" (600 mm)

Para cortar bloque de hormigón celular, ladrillo, yeso y placa de hielo



Sierra manual de 24" (600 mm) con hoja de 65Mn y 17 dientes de acero de tungsteno con tratamiento térmico. Está pensada para cortar hormigón celular, ladrillo de cenizas volantes esterilizado en autoclave, placa de yeso y bloques de hielo.

Tiene pintura electroforética en la superficie y mango suave de dos colores, ergonómico para trabajar con comodidad.

ESPECIFICACIONES

LARGO **600 mm (24")**	MATERIAL **65Mn**
DIENTES **17, de acero de tungsteno con tratamiento térmico**	ACABADO **Pintura electroforética**
MANGO **Suave, de dos colores**	PESO **0,875 kg**
EMPAQUE **Suelta con tarjeta**	

INCLUYE

- 1 sierra para hormigón liviano de 24"

FICHA TÉCNICA

THTLCS1241

USOS

- Cortar bloque de hormigón celular y ladrillo de cenizas volantes autoclavado
- Cortar placa de yeso
- Cortar bloques de hielo

RECOMENDACIONES

- Usa gafas y mascarilla: el corte de bloque y yeso genera polvo fino.
- Fija bien la pieza y empieza con cortes cortos hasta marcar el trazo.
- No fuerces la sierra; deja que los dientes trabajen con movimientos largos y parejos.
- No es para concreto armado ni material muy duro: solo para materiales livianos como los indicados.