FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIDLI12202

Herramientas inalámbricas - taladros

12 V
Voltaje

20 Nm
Par máximo

0-1500 rpm
Velocidad

0,8-10 mm
Portabrocas

Taladro de impacto inalámbrico 12 V, 3/8", 20 Nm

Taladro percutor compacto con 2 baterías de 1,5 Ah y luz LED



Taladro de impacto inalámbrico de 12 V con portabrocas plástico de 0,8 a 10 mm (1/32 a 3/8"). Entrega un par máximo de 20 Nm, gira a 400 / 0-1500 rpm sin carga y llega a 22.500 golpes por minuto en la función de impacto.

Tiene 18+1+1 ajustes de torque, luz LED de trabajo integrada y carga de batería por puerto USB tipo C. Viene en maletín con 2 baterías de 1,5 Ah y accesorios; el cargador se vende por separado.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto inalámbrico**	VOLTAJE **12 V**
VELOCIDAD SIN CARGA **400 / 0-1500 rpm**	FRECUENCIA MÁXIMA DE IMPACTO **22.500 bpm**
PAR MÁXIMO **20 Nm**	PORTABROCAS **Plástico**
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **0,8-10 mm (1/32-3/8")**	AJUSTES DE TORQUE **18+1+1**
LUZ DE TRABAJO **LED integrada**	PUERTO DE CARGA DE BATERÍA **USB tipo C**
BATERÍAS **2 de 1,5 Ah (TBLI12153)**	PESO **1,80 kg**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**

6 942210 228680

FICHA TÉCNICA

TIDLI12202

EMPAQUE

Maletín

INCLUYE

- 1 taladro de impacto inalámbrico
- 2 baterías de 1,5 Ah (TBLI12153)
- 1 punta Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para mampostería
- Maletín de transporte

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería con función de impacto
- Atornillar y desatornillar
- Montaje, mantenimiento y trabajos de construcción livianos

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, y sujeta la pieza con prensa o mordaza en vez de con la mano.
- Antes de cambiar la broca o la batería, retira la batería de la herramienta.
- Para perforar mampostería o concreto activa la función de impacto; para madera, metal o atornillar, desactívala.
- Empieza a baja velocidad y no fuerces la herramienta: si se calienta, déjala enfriar.
- Carga la batería solo con el cargador adecuado, en un lugar seco y ventilado.