TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIDLI16665

Taladros inalámbricos

16 V
Voltaje

66 Nm
Torque máx.

13 mm
Mandril

30000 bpm
Impacto

8 887914 006432

Taladro de impacto inalámbrico 16 V, 66 Nm

Motor sin escobillas, mandril de 13 mm, con 2 baterías y carga USB-C



Taladro percutor inalámbrico de 16 V con motor sin escobillas (brushless), torque máximo de 66 Nm y mandril metálico automático de 13 mm. Velocidad sin carga de 0-500 / 0-2000 rpm y hasta 30000 golpes por minuto.

Tiene caja mecánica de 2 velocidades, 22+1+1 ajustes de torque, bloqueo de eje y luz de trabajo. Las baterías se cargan por puerto USB-C; el cargador se vende aparte.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE 16 V	MOTOR Sin escobillas (brushless)
TORQUE MÁXIMO 66 Nm	VELOCIDAD SIN CARGA 0-500 / 0-2000 rpm
FRECUENCIA MÁXIMA DE IMPACTO 30000 bpm	MANDRIL Metálico, automático sin llave
CAPACIDAD DEL MANDRIL 13 mm	AJUSTES DE TORQUE 22+1+1
VELOCIDADES 2 mecánicas	BLOQUEO DE EJE Sí
LUZ DE TRABAJO Integrada	CARGA DE BATERÍA Puerto USB tipo C
GARANTÍA 1 año	PRESENTACIÓN Maletín

FICHA TÉCNICA

TIDLI16665

INCLUYE

- 2 baterías M16 (TFBLI1626)
- 1 punta Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para mampostería
- Maletín de transporte

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería
- Atornillar y construcción liviana

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta la pieza antes de taladrar o atornillar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas o de guardar la herramienta.
- Mantén las dos manos firmes y evita ropa suelta o cabello largo cerca del mandril que gira.
- Usa solo baterías y cargadores compatibles, y no los expongas a agua ni a calor excesivo.
- Empieza a baja velocidad y no fuerces la herramienta: deja que la broca haga el trabajo.