FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIDLI209681

Taladros inalámbricos

20 V
Voltaje

96 Nm
Torque máx.

13 mm
Mandril

30000 bpm
Impacto

Taladro de impacto inalámbrico 20 V, 96 Nm

Sin escobillas, mandril de 13 mm; batería y cargador aparte



Taladro de impacto inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, torque máximo de 96 Nm y portabrocas metálico de 13 mm. Gira a 0-500 / 0-2000 rpm y llega a 30000 golpes por minuto.

Tiene engranaje mecánico de 2 velocidades, 22+1+1 ajustes de par, bloqueo de husillo, luz LED de trabajo e indicador LED de batería. No incluye batería ni cargador.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
TORQUE MÁXIMO **96 Nm**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2000 rpm**
FRECUENCIA MÁXIMA DE IMPACTO **30000 bpm**	CAPACIDAD DEL MANDRIL **13 mm**
AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**	VELOCIDADES **2 mecánicas**
BLOQUEO DE EJE **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	PORTABROCAS **Metálico**
EMPAQUE **Caja de color**	PESO NETO **1,78 kg**

FICHA TÉCNICA

TIDLI209681

INCLUYE

- 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm)
- 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm)
- 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm)
- 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería
- Atornillar y construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta la pieza antes de taladrar o atornillar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas o de guardar la herramienta.
- Mantén las dos manos firmes y evita ropa suelta o cabello largo cerca del mandril que gira.
- Usa solo baterías y cargadores compatibles, y no los expongas a agua ni a calor excesivo.
- Empieza a baja velocidad y no fuerces la herramienta: deja que la broca haga el trabajo.