FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIDLI209687

Taladros inalámbricos

20 V
Voltaje

96 Nm
Torque máx.

13 mm
Mandril

30000 bpm
Impacto

6 937541 239207

Taladro percutor inalámbrico 20 V, 96 Nm, Jacobs

Mandril Jacobs de 13 mm con luz LED y mango auxiliar; sin batería



Taladro percutor inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, 96 Nm de torque máximo y mandril metálico Jacobs de 13 mm. Velocidad en vacío de 0-500 / 0-2000 rpm y hasta 30000 golpes por minuto.

Tiene caja de 2 velocidades, 22+1+1 ajustes de torque, bloqueo de husillo, luz de trabajo LED, indicador LED de batería y mango auxiliar. La batería y el cargador se venden aparte.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
TORQUE MÁXIMO **96 Nm**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2000 rpm**
FRECUENCIA MÁXIMA DE IMPACTO **30000 bpm**	CAPACIDAD DEL MANDRIL **13 mm**
AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**	VELOCIDADES **2 mecánicas**
BLOQUEO DE EJE **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	MANDRIL **Metálico Jacobs**
PESO **2,06 kg**	COLOR **Turquesa**

FICHA TÉCNICA

TIDLI209687

GARANTÍA
1 año

PRESENTACIÓN
Caja a color

INCLUYE

- 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm)
- 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm)
- 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm)
- 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
- 1 mango auxiliar

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería
- Atornillar y construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta la pieza antes de taladrar o atornillar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas o de guardar la herramienta.
- Mantén las dos manos firmes y evita ropa suelta o cabello largo cerca del mandril que gira.
- Usa solo baterías y cargadores compatibles, y no los expongas a agua ni a calor excesivo.
- Empieza a baja velocidad y no fuerces la herramienta: deja que la broca haga el trabajo.