TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIWLI20451

Llave de impacto inalámbrica

405 Nm
Par de apriete

1/2"
Accionamiento

20 V
Voltaje

555 Nm
Par de aflojamiento

6 932584 807024

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, 405 Nm

Para apretar y aflojar tornillería en construcción y taller



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y accionamiento cuadrado de 1/2". Entrega un par de apriete de 405 Nm y un par de aflojamiento de 555 Nm.

Tiene tres velocidades sin carga (hasta 2.400 rpm), frecuencia de impacto de hasta 3.000 bpm y luz LED integrada. Incluye tres dados de 17, 19 y 21 mm. La batería y el cargador se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE **20 V**
ACCIONAMIENTO CUADRADO **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm**	PAR DE APRIETE **405 Nm**
PAR DE AFLOJAMIENTO DE TUERCAS **555 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍA Y CARGADOR **No incluidos (se venden por separado)**	DADOS INCLUIDOS **3 dados de 17, 19 y 21 mm**
PESO **1,65 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

TIWLI20451

INCLUYE

- 3 dados (17, 19 y 21 mm)

USOS

- Apretar y aflojar tornillería y tuercas en obras de construcción
- Trabajos de montaje y mantenimiento en taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto genera mucho ruido y torque.
- Verifica que el dado o vaso sea de impacto y del tamaño exacto de la tuerca antes de apretar.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme para resistir la reacción del torque.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o de hacer cualquier ajuste.
- Apriete final de tornillería crítica: confirma el torque con una llave dinamométrica.