TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIWLI20501

Llave de impacto inalámbrica

500 Nm
Par de apriete

1/2"
Accionamiento

20 V
Voltaje

650 Nm
Par de aflojamiento

6 942210 227829

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, 500 Nm

Para apretar y aflojar tornillería en taller y mantenimiento automotriz



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y accionamiento cuadrado de 1/2". Da un par de apriete de 500 Nm y un par de aflojamiento de tuercas de 650 Nm.

Ofrece tres velocidades sin carga (hasta 2.200 rpm), frecuencia de impacto de hasta 3.300 bpm y luz de trabajo integrada. Incluye tres dados de 21, 22 y 24 mm y un clip para cinturón. La batería y el cargador no vienen incluidos.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE **20 V**
ACCIONAMIENTO CUADRADO **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2400 / 0-2800 / 0-3300 bpm**	PAR DE APRIETE **500 Nm**
PAR DE AFLOJAMIENTO DE TUERCAS **650 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍA Y CARGADOR **No incluidos (se venden por separado)**	DADOS INCLUIDOS **3 dados de 21, 22 y 24 mm**
ACCESORIO **Clip para cinturón**	PESO **2,5 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

TIWLI20501

INCLUYE

- 3 dados (21, 22 y 24 mm)
- 1 clip para cinturón

USOS

- Apretar y aflojar tornillería y tuercas en el sector automotriz
- Trabajos de montaje y mantenimiento en taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto genera mucho ruido y torque.
- Verifica que el dado o vaso sea de impacto y del tamaño exacto de la tuerca antes de apretar.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme para resistir la reacción del torque.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o de hacer cualquier ajuste.
- Apriete final de tornillería crítica: confirma el torque con una llave dinamométrica.