FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TIWLI20851

Llave de impacto inalámbrica

850 Nm
Par de apriete

1/2"
Accionamiento

20 V
Voltaje

1.000 Nm
Par de aflojamiento

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, 850 Nm

Para tornillería exigente en taller, mantenimiento y sector automotriz



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y accionamiento cuadrado de 1/2". Da un par de apriete de 850 Nm y un par de aflojamiento de tuercas de 1.000 Nm.

Ofrece tres velocidades sin carga (hasta 2.400 rpm) y luz LED integrada. Incluye tres dados profundos de 22, 24 y 27 mm y un clip para cinturón. La batería y el cargador se venden por separado. Su frecuencia de impacto es de 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 bpm.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE **20 V**
ACCIONAMIENTO CUADRADO **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1600 / 0-2100 / 0-2400 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-1500 / 0-1800 / 0-2200 bpm**	PAR DE APRIETE **850 Nm**
PAR DE AFLOJAMIENTO DE TUERCAS **1.000 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍA Y CARGADOR **No incluidos (se venden por separado)**	DADOS INCLUIDOS **3 dados profundos de 22, 24 y 27 mm**
ACCESORIO **Clip para cinturón**	PESO **3 kg**

6 942210 221278

FICHA TÉCNICA

TIWLI20851

GARANTÍA	EMPAQUE
1 año	Caja de color

INCLUYE

- 3 dados profundos (22, 24 y 27 mm)
- 1 clip para cinturón

USOS

- Apretar y aflojar tornillería y tuercas en el sector automotriz
- Mantenimiento y montaje en taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto genera mucho ruido y torque.
- Verifica que el dado o vaso sea de impacto y del tamaño exacto de la tuerca antes de apretar.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme para resistir la reacción del torque.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o de hacer cualquier ajuste.
- Apriete final de tornillería crítica: confirma el torque con una llave dinamométrica.