FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TLL156503

Niveles láser

0-18 m
Rango de trabajo

±1,5 mm a 7 m
Precisión

Rojo, clase II
Láser

< 4°
Autonivelación

Nivel láser autonivelante rojo, 18 m

Láser de línea horizontal y vertical, luz roja, precisión ±1,5 mm a 7 m



Nivel láser autonivelante de luz roja con función de línea horizontal y vertical. Tiene un rango de trabajo de 0 a 18 m y una precisión de nivelación y de línea de ±1,5 mm a 7 m.

Se nivela solo en menos de 3 segundos dentro de un ángulo de autonivelación menor a 4°. Emite láser de 635±5 nm, clase II (menos de 1 mW), funciona con 3 pilas AA, trae soporte magnético y se entrega en bolsa de lona.

ESPECIFICACIONES

COLOR DEL LÁSER **Rojo**	RANGO DE TRABAJO **0-18 m**
PRECISIÓN DE NIVELACIÓN **±1,5 mm a 7 m**	PRECISIÓN DE LÍNEA **±1,5 mm a 7 m**
TIEMPO DE NIVELACIÓN **Menos de 3 s**	ÁNGULO DE AUTONIVELACIÓN **Menos de 4°**
LONGITUD DE ONDA **635±5 nm**	CLASE DE LÁSER **II (menos de 1 mW)**
LÍNEAS **Horizontal y vertical**	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO **0 a 40 °C**
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-10 a 50 °C**	ALIMENTACIÓN **3 pilas LR6 AA (1,5 V)**
SOPORTE **Magnético**	EMPAQUE **Bolsa de lona**

6 942210 224798

FICHA TÉCNICA

TLL156503

PESO
0,75 kg

GARANTÍA
1 año

INCLUYE

- 1 nivel láser
- 3 pilas AA (LR6, 1,5 V)
- 1 soporte magnético
- 1 bolsa de lona

USOS

- Trazado de líneas de nivel en obra y acabados
- Instalación de enchapes, cielos rasos, puertas y estantes
- Alineación de elementos en interiores

RECOMENDACIONES

- No mires directamente al rayo ni lo apuntes a los ojos de otras personas.
- Usa la herramienta sobre una superficie estable y verifica que el equipo haya terminado de nivelarse antes de marcar.
- Retira las pilas si vas a guardarlo por mucho tiempo y protégelo de golpes durante el transporte.
- En exteriores o con mucha luz, el rayo se ve menos: busca sombra o trabaja a una distancia menor.