FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT510369

Medidor de distancia láser

110 m
Rango

±2,0 mm
Precisión

635 nm, Clase 2
Láser

2 x AA
Pilas

6 937541 239719

Medidor de distancia láser 110 m

Mide distancia, área y volumen con precisión de ±2 mm



Medidor de distancia láser con rango de medición de 110 m y precisión de ±2,0 mm. Usa un láser de 635 nm, menor a 1 mW, Clase 2, y funciona con 2 pilas AA de 1,5 V entre 0 y +50 °C.

Además de la medición única y continua, calcula distancias indirectas, áreas, volúmenes y aplica el teorema de Pitágoras para medir alturas o tramos inaccesibles. Sirve para levantar medidas de cuartos, fachadas, bodegas y obras sin cinta.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE MEDICIÓN **110 m**	PRECISIÓN DE MEDICIÓN **±2,0 mm**
TIPO DE LÁSER **635 nm, <1 mW, Clase 2**	FUNCIONES **Medición única, continua, indirecta, de área, de volumen, Pitágoras simple, Pitágoras doble (suma y resta) y doble área**
ALIMENTACIÓN **2 pilas de 1,5 V AA**	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO **0 °C a +50 °C**
PESO **0,27 kg**	EMPAQUE **Blíster doble**

FICHA TÉCNICA

TMT510369

INCLUYE

- 1 medidor de distancia láser

USOS

- Medir cuartos, fachadas y bodegas
- Calcular áreas y volúmenes de espacios
- Medir alturas y tramos inaccesibles con Pitágoras
- Levantamientos de obra y avalúos

RECOMENDACIONES

- No dirijas el láser a los ojos de personas ni de animales, ni mires el haz directamente.
- Apoya el equipo de forma firme sobre el punto de referencia (pared, esquina o trípode) para repetir las medidas.
- Con sol fuerte o superficies muy brillantes, el punto láser puede verse débil o reflejarse mal: usa una superficie mate o una placa objetivo.
- Retira las pilas si no vas a usar el equipo por mucho tiempo y guárdalo en un lugar seco.