FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TMT536002

Multímetro digital

4000 cuentas
Pantalla

hasta 600 V
Voltaje CC/CA

hasta 10 A
Corriente CC

hasta 40 MΩ
Resistencia

6 923736 766252

Multímetro digital True RMS 4000 cuentas, 600 V

Voltaje CC/CA hasta 600 V, con detección sin contacto y linterna



Multímetro digital con pantalla True RMS de 4000 cuentas. Mide voltaje de CC y CA hasta 600 V, corriente de CC hasta 10 A y resistencia hasta 40 MΩ.

Incluye detección de voltaje sin contacto (NCV), prueba de diodos, retención de datos, prueba de batería, linterna, retroiluminación e indicación de batería baja. Usa 2 pilas AAA y se entrega en blíster doble. Es compatible con los cables de prueba TMT30851.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA **True RMS 4000 cuentas**	CORRIENTE CC **40 mA / 400 mA / 10 A**
VOLTAJE CC/CA **400 mV / 4 V / 40 V / 600 V**	RESISTENCIA **400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ**
PRUEBA DE DIODOS **Sí**	DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV) **Sí**
RETENCIÓN DE DATOS **Sí**	PRUEBA DE BATERÍA **Sí**
LINTERNA **Sí**	RETROILUMINACIÓN **Sí**
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA **Sí**	PILAS **2 pilas LR03 (AAA)**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Blíster doble**

FICHA TÉCNICA

TMT536002

PESO NETO
0,38 kg

INCLUYE

- 1 multímetro digital
- 2 pilas AAA

USOS

- Diagnóstico eléctrico y electrónico
- Mediciones en taller, instalaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Antes de medir resistencia, continuidad o capacitancia, desenergiza el circuito y descarga los condensadores.
- No superes el voltaje máximo del equipo ni lo uses en circuitos de una categoría mayor a la indicada.
- Conecta primero el cable negro (común) y después el rojo; al terminar, retira primero el rojo.
- Revisa los cables de prueba antes de usarlos y cámbialos si tienen el aislamiento dañado.
- Si el indicador de batería baja se enciende, cambia las pilas: con poca carga las lecturas pueden ser erróneas.