FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TRHLI20268

Rotomartillo inalámbrico SDS plus

20 V
Voltaje

2,5 J
Energía impacto

26 mm
Concreto

0-1.100 rpm
Velocidad

6 932584 803576

Rotomartillo inalámbrico SDS plus 20V, 2,5 J

Perfora concreto hasta 26 mm con portabrocas SDS plus

Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas y portabrocas SDS plus. Gira hasta 1.100 rpm, golpea hasta 5.000 veces por minuto con una energía de 2,5 J y perfora hasta 26 mm en concreto, 13 mm en acero y 30 mm en madera.

Trae luz de trabajo LED integrada, 3 brocas (6, 8 y 10 mm) y 1 cincel. La batería y el cargador se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.100 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-5.000 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**	CAPACIDAD EN CONCRETO **26 mm**
CAPACIDAD EN ACERO **13 mm**	CAPACIDAD EN MADERA **30 mm**
PORTABROCAS **SDS plus**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
PESO **3,3 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

TRHLI20268

INCLUYE

- 3 brocas (6, 8 y 10 mm)
- 1 cincel

USOS

- Perforación en concreto, mampostería, acero y madera
- Cincelado liviano con el cincel incluido

RECOMENDACIONES

- Usa solo brocas y cinceles con vástago SDS plus, bien asentados en el portabrocas.
- Usa gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla al perforar concreto.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables dentro del muro.
- Retira la batería antes de cambiar la broca.
- Aplica presión moderada: deja que el impacto haga el trabajo.