FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TRHLI20288

Rotomartillo inalámbrico SDS plus

20 V
Voltaje

4,5 J
Impacto

28 mm
Concreto

0-4.400 bpm
Impactos

Rotomartillo inalámbrico SDS plus 20 V, 4,5 J

Motor sin escobillas, perfora hasta 28 mm en concreto



Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas y mandril SDS plus. Entrega 4,5 J de impacto, 0 a 4.400 impactos por minuto y perfora hasta 28 mm en concreto, 13 mm en acero y 40 mm en madera.

Incluye 3 brocas (8, 10 y 12 mm), cincel, tubo de grasa y llave. La batería y el cargador se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-930 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-4.400 bpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **4,5 J**	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO **28 mm**
CAPACIDAD MÁXIMA EN ACERO **13 mm**	CAPACIDAD MÁXIMA EN MADERA **40 mm**
MANDRIL **SDS plus**	GARANTÍA **1 año**
BATERÍA Y CARGADOR **Se venden por separado**	PESO NETO **4,65 kg**

FICHA TÉCNICA

TRHLI20288

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas (8, 10 y 12 mm)
- 1 cincel
- 1 tubo de grasa
- 1 llave

USOS

- Perforar concreto y mampostería
- Taladrar con percusión en obra
- Instalar anclajes y chazos

RECOMENDACIONES

- Lee el manual antes de usar la herramienta y usa gafas de seguridad.
- Retira la batería antes de cambiar accesorios o de hacer ajustes.
- Usa la batería y el cargador compatibles con la herramienta, y no los cargues sobre superficies inflamables.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y mantén las manos lejos de la parte que gira o corta.
- Usa protección auditiva, casco y mascarilla contra polvo al perforar concreto.